


Универсальные плоскогубцы

2628GC Универсальные плоскогубцы с рукояткой ERGO™

ergo®



- Универсальные плоскогубцы ERGO™
- ISO 5746
- Отделка: Хромирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Режущие кромки позволяют резать такие твердые материалы как рояльная проволока и пружинная стальная проволока
- Поверхности губок хорошо подходят для захвата деталей плоской и круглой формы
- Скругленные губки обеспечивают удобный доступ в ограниченном пространстве
- Шарнир с уменьшенным расстоянием от оси до режущих кромок дает большое отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP = промышленная упаковка.


	A	B	C	D	E	F	G	Резьба Cu mm	Резьба Fe mm	Резьба Fe mm	g
2628 GC-160IP	160	33	23	10.5	3.5	10.5	12	2.0	1.8	1.90	190
2628 GC-180IP	180	36	25	11	4	11.0	14	2.5	2.0	2.40	240
2628 GC-200IP	200	39	27	12	4.5	12.0	16	3.0	2.5	3.00	300

ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ

Плоскогубцы с удлиненными губками

2430G Плоскогубцы с удлиненными губками с рукояткой ERGO™

ergo®




- Узкогубцы ERGO™
- ISO 5745
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Тонкие полукруглые губки с насечкой
- Острые кромки пригодны для резки мягких материалов, к примеру медного провода с электроизоляцией
- Узкие губки обеспечивают надежный захват детали и позволяют работать в ограниченном пространстве
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP = промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	F	G	Резьба Cu mm	Резьба Fe mm	Резьба Fe mm	g
2430 G-140	140	39	15	8	2.5	2.0	12	2.5	1.8	1.4	120
2430 G-160	160	49	16	8	3	2.5	12	3.0	1.8	1.6	160
2430 G-200	200	72	17	9	4	2.5	12	3.0	1.8	1.6	170
2430 G-140 IP	140	39	15	8	2.5	2.0	12	2.5	1.8	1.4	120
2430 G-160 IP	160	49	16	8	3	2.5	12	3.0	1.8	1.6	160
2430 G-200 IP	200	72	17	9	4	2.5	12	3.0	1.8	1.6	170

Плоскогубцы с удлиненными губками

2430GC Плоскогубцы с удлиненными губками с рукояткой ERGO™

ergo®



- Узкогубцы ERGO™
- ISO 5745
- Отделка: Хромирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Тонкие полукруглые губки с насечкой
- Острые кромки пригодны для резки мягких материалов, к примеру медного провода с электроизоляцией
- Узкие губки обеспечивают надежный захват детали и позволяют работать в ограниченном пространстве
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP = промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	F	G	Al mm	Pt mm	Fe mm	g
2430 GC-140 IP	140	39	15	8	2.5	2.0	12	2.5	1.8	1.4	120
2430 GC-160 IP	160	49	16	8	3	2.5	12	3.0	1.8	1.6	160
2430 GC-200 IP	200	72	17	9	4	2.5	12	3.0	1.8	1.6	170

Плоскогубцы с удлиненными губками

158-N Плоскогубцы с удлиненными губками, рукоятка с покрытием из ПВХ



- Отделка: Полировка, антикоррозийная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
- Узкогубцы со сверх удлиненными узкими губками с насечкой
- Прецизионно обработанные губки надежно удерживают захватываемую деталь
- Позволят работать в самых труднодоступных местах

	A	g
158-N	280	265

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ

Плоскогубцы с удлиненными изогнутыми губками, 45°

2427G Плоскогубцы с удлиненными изогнутыми губками, 45°, с рукояткой ERGO™

ergo®




- Узкогубцы ERGO™, с губками, загнутыми под углом 45°
- ISO 5745
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Тонкие полукруглые губки с насечкой
- Острые кромки пригодны для резки мягких материалов, к примеру медного провода с электроизоляцией
- Узкие губки обеспечивают надежный захват детали и позволяют работать в ограниченном пространстве
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP = промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	F	G				
2427 G-160	160	46	17	9	2	2	12	3.0	1.8	1.6	160
2427 G-200	200	70	17	9	2	2	12	3.0	1.8	1.6	170
2427 G-160 IP	160	46	17	9	2	2	12	3.0	1.8	1.6	160
2427 G-200 IP	200	70	17	9	2	2	12	3.0	1.8	1.6	170

Плоскогубцы с удлиненными изогнутыми губками, 45°

2427GC Плоскогубцы с удлиненными изогнутыми губками, 45°, с рукояткой ERGO™

ergo®



- Узкогубцы ERGO™, с губками, загнутыми под угол 45°
- ISO 5745
- Отделка: Хромирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Тонкие полукруглые губки с насечкой
- Острые кромки пригодны для резки мягких материалов, к примеру медного провода с электроизоляцией
- Узкие губки обеспечивают надежный захват детали и позволяют работать в ограниченном пространстве
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP = промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	F	G				
2427 GC-160IP	160	46	17	9	2	2	12	3.0	1.8	1.6	160
2427 GC-200IP	200	70	17	9	2	2	12	3.0	1.8	1.6	170

Плоскогубцы с удлиненными изогнутыми губками, 35°

158-NB Плоскогубцы с удлиненными изогнутыми губками, 35°



- Отделка: Полировка, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
- Узкогубцы со сверх удлиненными узкими губками с насечкой, загнутыми под углом 35°
- Прецизионно обработанные губки надежно удерживают захватываемую деталь
- Позволяют работать в самых труднодоступных местах


158-NB	270		265

ПЛОСКОГУБЦЫ

Плоскогубцы с укороченными губками

2420G Плоскогубцы с укороченными губками с рукояткой ERGO™

ergo®




- Плоскогубцы ERGO™ с короткими губками
- ISO 5745
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Губки обеспечивают хороший захват и удобный доступ в ограниченном пространстве
- Поверхности губок хорошо подходят для захвата плоских деталей
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

	A	B	C	D	E	F	g
2420 G-125	125	23	16	7	2	4	120

Плоскогубцы с укороченными губками

2421G Плоскогубцы с тонкими губками с рукояткой ERGO™

ergo®




- Плоскогубцы ERGO™ с тонкими плоскими губками прямоугольного сечения
- ISO 5745
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Губки обеспечивают хороший захват и удобный доступ в ограниченном пространстве
- Поверхности губок хорошо подходят для захвата плоских деталей
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP = промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	F	g
2421 G-140	140	39	14.5	8	2	4.0	120
2421 G-160	160	49	16.5	8.5	3	5.0	170
2421 G-180	180	64	17	8.5	3	6.5	180
2421 G-140IP	140	39	14.5	8	2	4.0	120
2421 G-160 IP	160	49	16.5	8.5	3	5.0	170
2421 G-180 IP	180	64	17	8.5	3	6.5	180

Плоскогубцы с укороченными губками

2421GC Плоскогубцы с тонкими губками с рукояткой ERGO™

ergo®



- Плоскогубцы ERGO™ с тонкими плоскими губками прямоугольного сечения
- ISO 5745
- Отделка: Хромирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Губки обеспечивают хороший захват и удобный доступ в ограниченном пространстве
- Поверхности губок хорошо подходят для захвата плоских деталей
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения

	A	B	C	D	E	F	g
2421GC-160	160	49	16.5	8.5	3	5.0	170
2421GC-180IP	180	64	17	8.5	3	6.5	180

