


ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ

Переставные клещи

8223 - 8226 Переставные клещи с рукояткой ERGO™

ergo®




- Переставные клещи ERGO™
- ISO 8976
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Закаленные губки
- Надежный захват благодаря зубцам на губках
- Губки для захвата плоских предметов и труб
- Быстрая регулировка в 10, 11, 12 или 16 положениях параллельных губок в зависимости от модели одной рукой путем нажатия кнопки на верхней ручке
- IP = Промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	F	max	g
8223	210	35	46	7	5	7.0	37	270
8224	250	40	51	8	6	8.0	45	350
8225	315	52	63	9.5	7	9.5	55	550
8226	400	60	77	13	7	13.0	67	670
8223 IP	210	35	46	7	5	7.0	37	270
8224 IP	250	40	51	8	6	8.0	45	350
8225 IP	315	52	63	9.5	7	9.5	55	550

Переставные клещи

8224/8225C Переставные клещи с рукояткой ERGO™

ergo®




- Переставные клещи ERGO™
- ISO 8976
- Отделка: Хромирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Закаленные губки
- Надежный захват благодаря зубцам на губках
- Губки для захвата плоских предметов и труб
- Быстрая регулировка в 11 - 12 положениях параллельных губок в зависимости от модели одной рукой путем нажатия кнопки на верхней ручке
- Промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	F	max	g
8224CIP	250	40	51	8	6	8.0	45	350
8225CIP	315	52	48	9.5	7	9.5	55	550

Переставные клещи

8231 Переставные клещи с рукояткой ERGO™

ergo®




- Переставные клещи ERGO™
- ISO 8976
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Закаленные губки
- Надежный захват благодаря зубцам на губках
- Губки для захвата плоских предметов и труб
- Большая величина развода губок в комбинации с короткими рукоятками
- Прекрасный инструмент для сантехнических и прочих механических работ, требующих переноски инструмента с места на место
- Быстрая регулировка в 13 положениях параллельных губок одной рукой, путем нажатия кнопки на верхней ручке
- IP = Промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	F		
8231	225	52	63	9.5	7	9.5	51	340
8231 IP	225	52	63	9.5	7	9.5	51	340

Переставные клещи

7223-7225 Переставные клещи, двухкомпонентная рукоятка




- ISO 8976
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки
- Закаленные губки
- Настройка на 8 позиций с помощью боковой кнопки
- Удобные в обращении с хорошей возможностью доступа, благодаря тонким губкам
- Для плоских и трубных заготовок благодаря захвату с автозажимом губок

	A	B	C	D	E	F		
7223	200	35	50	21	5	7	49	280
7224	250	36	61	21	8	7	61	380
7225	300	52	63	21	7	95	71	660

Переставные клещи

2619LS Переставные клещи



- ISO 8976
- Отделка: Покрты оранжевым лаком
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Форма: Шлифованные поверхности губок, насечка закалена на ТВЧ
- Коробчатый шарнир
- 7 положений раскрытия губок для ключа максимального размера, 6 - для минимального

	A	B	C	D	E	F		
2619 LS-175	175	30	27	45	6.5	6	30	154
2619 LS-250	240	32	40	14.5	4	7.0	39	330
2619 LS-300	300	40	50	15	5.5	9.0	39	480




Переставные клещи

2971G Переставные клещи, двухкомпанентная рукоятка



- ISO 8976
- Отделка: Оксидирование, полировка и лакированное покрытие для лучшей защиты от коррозии
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпанентные рукоятки
- Коробчатый шарнир




	A	B	C	D	E	F	max	g
2971G-250	250	40	40	13	4	8	35	360

Переставные клещи

5223 - 5226 DC Переставные клещи, рукоятка с покрытием из ПВХ



- ISO 8976
- Отделка: Хромирование, антикоррозийная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
- Переставной механизм подвергается обработке на станке, для обеспечения большей надежности




	A	B	C	D	E	F	max	g
5223 DC	190	25	41	8	3	8	30	195
5224 DC	250	32	51	11	5.5	11	39	345
5225 DC	300	42	61	12	7	12	54	705
5226 DC	400	55	81	13	8	13	105	1130

Переставные клещи

221 D - 225 D Переставные клещи, рукоятка с покрытием из ПВХ



- ISO 8976
- Отделка: Оксидирование, антикоррозийная обработка, ручки имеют покрытие из ПВХ для лучшего захвата
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Параллельный захват губок во всех позициях, вплоть до максимального их раскрытия




	A	B	C	D	E	F	max	g
221 D	117	16	18	5	3	5.0	18	60
222 D	150	22	23.5	6.5	4	6.5	23	100
223 D	192	25	28	7.5	4.5	7.5	32	185
224 D	240	30	35	9.5	5.5	9.5	45	345
225 D	305	38	42	11.5	4.5	11.5	58	535

Двухпозиционные плоскогубцы

2970 G-200 Двухпозиционные плоскогубцы, двухкомпанентная рукоятка



- ISO 9343
- Отделка: Лакированные и полированные для защиты от коррозии
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпанентная рукоятка



	A	B	C	D	g
2970G-200	200	34	33	11	270