

Пневматическая дрель

BP926 Пневматическая дрель 13 мм



- Пневматическая дрель 13 мм
- Обрезиненная рукоятка
- Ступенчатый регулятор скорости
- Быстрое переключение направления вращения
- Отклонение от оси патрона всего 0.0635 мм
- Вторая ручка в комплекте

		BAR									
BP926	13	6.2	1/4"	10	108	0-34	450	80	< 2.5	222	1.3

КЛЕПАЛЬНЫЙ МОЛОТОК

Клепальный молоток

BP125 Клепальный молоток



- Пневматический клепальный пистолет
- Композитный корпус
- Обрезиненная рукоятка

		BAR					
BP125	3.2-6.4	6.3	1/4"	1330	19	290	2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Зачистной молоток

BP127 Зачистной молоток



- Зачистной молоток
- 19 стержней 3x180 мм

	BAR						
BP127	6.3	1/4"	10	n/a	97	8.7	375

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МОЛОТОКИ

Пневматический молоток

BP909 Пневматический молоток



- Пневматический молоток
- Обрезиненная рукоятка
- Регулятор мощности
- Вывод воздуха через рукоятку
- Использование кевлара для снижения веса
- Быстрозажимной патрон

		BAR									
BP909	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	230	2.1

Пневматический молоток

BP909S Пневматический молоток



- Молоток
- Резиновая вставка
- Регулятор мощности
- Выпуск воздуха на рукоятке
- Кевларовый флаттерный диск
- Быстрый зажим
- Стрелочный указатель
- 10,2-мм плоское долото
- Боковая рукоятка для более высокой точности и удобства
- В компактном кейсе с пенопластовым внутренним слоем
- Использовать стрелочный указатель при макс. 60 фунт/кв. дюйм- 4 бар

		BAR									
BP909S	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	365	3.5

Пневматический молоток

BP909K Набор из пневматического молотка со вставками, пластиковый кейс



- Пневматический молоток со вставками
- Обрезиненная рукоятка
- Регулятор мощности
- Вывод воздуха через рукоятку
- Использование кевлара для снижения веса
- Быстрозажимной патрон
- Набор размещается в модуле T12, можно использовать в инструментальных тележках Bahco

		BAR									
BP909K	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	230	2.1

Пневматический молоток

BP909AC1 Пневматический пучковый молоток



- Пневматический пучковый зачистной молоток
- Макс. рабочее давление -4 барр

	A	
BP909AC1	62	1110



ВСТАВКИ ДЛЯ ПНЕВМОМОЛОТКА

Вставки для пневмомолотка

BP909TF Вставка плоская для пневмомолотка



- Зубило плоское, вращающееся, 10.2 мм

	A	B	g
BP909TF	19	165	160

Вставки для пневмомолотка

BP909TWF Вставка плоская широкая для пневмомолотка



- Зубило широкое, вращающееся, 10.2 мм

	A	B	g
BP909TWF	38	165	180

Вставки для пневмомолотка

BP909TTP Вставка клиновидная для пневмомолотка



- Зубило клиновидное, вращающееся, 10.2 мм

	A	B	g
BP909TTP	-	165	140

Вставки для пневмомолотка

BP909TE Вставка загнутая для пневмомолотка



- Вставка загнутая, вращающаяся, 10.2 мм

	A	B	g
BP909TE	-	139	140

Вставки для пневмомолотка

BP909TH Вставка ударная для пневмомолотка



- Вставка ударная, вращающаяся, 10.2 мм

	A	B	g
BP909TH	25	108	140

Вставки для пневмомолотка

BP909TSP Вставка прямая для пневмомолотка



- Вставка прямая, вращающаяся, 10.2 мм

	A	B	g
BP909TSP	13	165	140

Вставки для пневмомолотка

BP909NF Вставка плоская невращающаяся для пневмомолотка



- Зубило плоское, невращающееся, 10.2 мм

	A	B	g
BP909NF	19	190.5	230

Вставки для пневмомолотка

BP909NE Вставка загнутая невращающаяся для пневмомолотка



- Вставка загнутая, невращающаяся, 10.2 мм

	A	B	g
BP909NE	-	178	180