


РАЗВОДНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ

- ISO 6787 – DIN 3117 – ASME B 107.8 M
- Головка развернута под углом 15° к оси, что позволяет работать с углом захвата 30°.
- Изготовлены из закаленной хромованадиевой стали.
- Хромированный с полированной поверхностью.
- Регулировочный винт под правую руку.
- Зарегистрированная модель.
- Уменьшенная толщина губок для лучшего доступа.
- Рукоятка округлой формы для повышения эргономичности.
- Термообработанные губки.



	A (мм)	L (мм)	B (мм)	C (мм)	Вес (г)	✉	ETK
E187366	20	6" - 150	46	10,80	130	1	3258951873663
E187368	24	8" - 200	57,40	13,50	240	1	3258951873687
E187470	29	10" - 250	69,80	16	440	1	3258951874707
E187472	34	12" - 300	82,30	19	700	1	3258951874721
E187473	44	15" - 375	104,30	25	1290	1	3258951874738
E117905	55	18" - 450	120	26	1950	1	3258951179055
E117906	62	24" - 600	132	31	3225	1	3258951179062



ШАРНИРНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК

ШАРНИРНЫЕ КЛЮЧИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ГАЕК

- Подходят для гаек от 19 до 159 мм.
- Изготовлены из закаленной хромованадиевой стали.
- Покрытие поверхности – блестящий хром.



	A (мм)	L (мм)	Вес (г)	✉	ETK
E112601	19 - 51	165	130	1	3258951126011
E112602	32 - 76	216	225	1	3258951126028
E112603	51 - 121	267	455	1	3258951126035
E112604	114 - 159	308	490	1	3258951126042

