

3/4" ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ

Торцевая головка шестигранная, метрические размеры

8900SM Торцевая головка шестигранная, метрические размеры




- 3/4" Торцевая головка
- Шестигранный профиль, метрические размеры
- Не подходит для использования с пневмоинструментом!
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- С накаткой по окружности
- ISO 2725 / 1174
- DIN 3124 / 3120

| | | L | D ₁ | D ₂ | |
|-----------|----|----|----------------|----------------|-----|
| 8900SM-19 | 19 | 47 | 29.5 | 40 | 130 |
| 8900SM-22 | 22 | 47 | 33 | 40 | 140 |
| 8900SM-23 | 23 | 50 | 33.5 | 40 | 155 |
| 8900SM-24 | 24 | 50 | 35.5 | 40 | 175 |
| 8900SM-26 | 26 | 53 | 38.5 | 40 | 205 |
| 8900SM-27 | 27 | 53 | 38.5 | 40 | 210 |
| 8900SM-28 | 28 | 54 | 40 | 40 | 230 |
| 8900SM-29 | 29 | 54 | 42.5 | 40 | 260 |
| 8900SM-30 | 30 | 58 | 42.5 | 40 | 270 |
| 8900SM-32 | 32 | 58 | 45 | 40 | 280 |
| 8900SM-33 | 33 | 60 | 46.5 | 40 | 300 |
| 8900SM-34 | 34 | 60 | 48 | 40 | 320 |
| 8900SM-35 | 35 | 63 | 50 | 40 | 350 |
| 8900SM-36 | 36 | 63 | 50 | 40 | 355 |
| 8900SM-38 | 38 | 66 | 52 | 40 | 370 |
| 8900SM-41 | 41 | 66 | 56 | 40 | 425 |
| 8900SM-42 | 42 | 66 | 57.5 | 40 | 465 |
| 8900SM-46 | 46 | 68 | 62.5 | 40 | 535 |
| 8900SM-50 | 50 | 68 | 67.5 | 40 | 580 |
| 8900SM-55 | 55 | 69 | 74 | 45 | 830 |
| 8900SM-60 | 60 | 72 | 80.5 | 45 | 960 |



Торцевая головка двенадцатигранная, метрические размеры

8900DM Торцевая головка двенадцатигранная, метрические размеры



- 3/4" Торцевая головка
- Двенадцатигранный профиль, метрические размеры
- Не подходит для использования с пневмоинструментом!
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- С накаткой по окружности
- ISO 2725 / 1174
- DIN 3124 / 3120

| | | L | D₁ | D₂ | |
|------------------|----|----------|----------------------|----------------------|-----|
| 8900DM-19 | 19 | 47 | 29.5 | 40 | 130 |
| 8900DM-22 | 22 | 47 | 33 | 40 | 140 |
| 8900DM-23 | 23 | 50 | 33.5 | 40 | 155 |
| 8900DM-24 | 24 | 50 | 35.5 | 40 | 175 |
| 8900DM-25 | 25 | 53 | 36.5 | 40 | 190 |
| 8900DM-26 | 26 | 53 | 38.5 | 40 | 210 |
| 8900DM-27 | 27 | 53 | 38.5 | 40 | 210 |
| 8900DM-28 | 28 | 53 | 40 | 40 | 230 |
| 8900DM-29 | 29 | 58 | 42.5 | 40 | 270 |
| 8900DM-30 | 30 | 58 | 42.5 | 40 | 270 |
| 8900DM-32 | 32 | 58 | 45 | 40 | 280 |
| 8900DM-33 | 33 | 60 | 46.5 | 40 | 300 |
| 8900DM-34 | 34 | 60 | 48 | 40 | 320 |
| 8900DM-35 | 35 | 63 | 50 | 40 | 350 |
| 8900DM-36 | 36 | 63 | 50 | 40 | 355 |
| 8900DM-38 | 38 | 65 | 52 | 40 | 375 |
| 8900DM-40 | 40 | 65 | 55 | 40 | 400 |
| 8900DM-41 | 41 | 66 | 56 | 40 | 425 |
| 8900DM-42 | 42 | 66 | 57.5 | 40 | 465 |
| 8900DM-46 | 46 | 68 | 62.5 | 40 | 535 |
| 8900DM-50 | 50 | 68 | 67.5 | 40 | 580 |
| 8900DM-55 | 55 | 69 | 74 | 45 | 830 |
| 8900DM-60 | 60 | 72 | 80.5 | 45 | 960 |

3/4" ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Реверсивная рукоятка

8950N Реверсивная рукоятка



- 3/4" Реверсивная рукоятка
- 72 зуба / шаг 5°
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512
- Состоит из реверсивной головки 8950 N/A и универсальной рукоятки 8953

| 8950N | 610 | 2550 |
|--------------|-----|------|

Реверсивная рукоятка

8952N Реверсивная рукоятка



- 3/4" Реверсивная рукоятка
- 24 зуба / шаг 15°
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- Направление вращения меняется через соединительный квадрат
- Состоит из реверсивной головки 8952N/A и универсальной рукоятки 8952N/B
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512

| 8952N | 525 | 2160 |
|--------------|-----|------|

Универсальная рукоятка

8953 Универсальная рукоятка



- 3/4" Универсальная рукоятка
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- Подходит для реверсивной головки 8950 N/A, головки с шарниром 8958A и скользящей головки 8954A
- ISO 3315 / 3316
- DIN 3122 / 3123



Реверсивная головка

8950N/A Реверсивная головка



- 3/4" Реверсивная головка
- 72 зуба / шаг 5°
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512
- В комплекте с универсальной рукояткой 8953 получается реверсивная рукоятка 8950N



Реверсивный переходник

8951 Реверсивный переходник



Универсальная рукоятка

8952N/B Универсальная рукоятка



- Универсальная рукоятка 3/4"
- Соответствует стандартам: DIN 3122, ISO 3315
- Отделка: Хромоникелевое покрытие
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для реверсивной головки 8952N/A



Реверсивная головка

8952N/A Реверсивная головка



- 3/4" Реверсивная головка
- 24 зуба / шаг 15°
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- Направление вращения меняется через присоединительный квадрат
- В комплекте с универсальной рукояткой 8952N/B получается реверсивная рукоятка 8952N
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512



- 3/4" Реверсивный переходник
- 60 зубьев / шаг 6°
- Высококачественная легированная сталь
- Полированный
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120
- Максимальный размер головки: 60 мм





Рукоятка скользящая Т-образная

8954 Рукоятка скользящая Т-образная



- 3/4" Скользящая Т-образная рукоятка
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
- Пластиковая рукоятка на одном конце
- Состоит из универсальной рукоятки 8953 и скользящей головки 8954А



Головка для скользящей рукоятки Т-образной

8954А Головка для скользящей рукоятки Т-образной



- 3/4" Скользящая головка для Т-образной рукоятки
- Высококачественная легированная сталь
- Полированный
- ISO 1174
- DIN 3120 / 3123; UNE 16503
- Вместе с универсальной рукояткой 8953 образуют Т-образную рукоятку 8954



Рукоятка с шарниром

8958 Рукоятка с шарниром



- 3/4" Рукоятка с шарниром
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120
- Состоит из универсальной рукоятки 8953 и головки с шарниром 8958А



Головка с шарниром

8958А Головка с шарниром



- 3/4" Карданный шарнир
- Высококачественная легированная сталь
- Полированный
- ISO 1174
- DIN 3120
- Вместе с универсальной рукояткой 8953 образует рукоятку с шарниром 8958



Рукоятка Г-образная

8963 Рукоятка Г-образная



- 3/4" Угловая рукоятка
- Высококачественная легированная сталь
- Полированная
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512




Удлинитель

8961/8962 Удлинитель



- 3/4" Удлинитель
- Высококачественная легированная сталь
- Полированный
- ISO 3316 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511



Карданный шарнир

8966 Карданный шарнир



- 3/4" Карданный шарнир
- Высококачественная легированная сталь
- Полированный
- ISO 3316 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511



Переходник

8965 Переходник



- 3/4" Переходник на 1/2"
- Высококачественная легированная сталь
- Полированный
- ISO 1174
- DIN 3120 / 3123; UNE 16503



Переходник

9564 Переходник



- 3/4" Переходник на 1"
- Высококачественная легированная сталь
- Полированный
- ISO 1174
- DIN 3120 / 3123; UNE 16503

