


Трещотка 3/4" для работы вне мастерской




NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Предназначена для наружных работ.
- Механизм надежно защищен от загрязнений.
- Встроенный рычаг реверса:
- Угол захвата 9°.
- Механизм 40 зубцов.
- Съемная рукоять.
- Надежная блокировка с помощью пуансона.
- Внешний вид: хромированный матовый.

К.149	d [мм]	d1 [мм]	d2 [мм]	H [мм]	L [мм]	L1 [мм]	L2 [мм]	ΔΔ [кг]
K.149	65,5	25	32	62	510	475	151	2,85

Головка 6-гранная 3/4" 43 мм «PL-IVECO»




NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5

- Совет по использованию: демонтаж втулок PL IVECO.
- Профиль «OGV®».
- Позволяет проводить блокировку с помощью трещоток и аксессуаров, оснащенных пуансоном.
- Оснащена кнопкой быстрой разблокировки.
- Внешний вид: хромированный.

К.43NB	A [мм]	d [мм]	d1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [кг]
K.43NB	43	40	60,7	66,9	27	560

Головка 12-гранная 1" 65 мм



ASME B107.1

- Совет по использованию:
- IVECO: гайка дискового подшипника.
- Mercedes: шестерни коробки передач трансмиссии.
- Утонченный цоколь для уменьшения веса.
- Позволяет проводить блокировку с помощью трещоток и аксессуаров, оснащенных пуансоном.
- Оснащена кнопкой быстрой разблокировки.
- Внешний вид: хромированный.

M.65B	A [мм]	d [мм]	d1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [кг]
M.65B	65	58,3	85,4	92	42	1,652

