Кусачки диагональные

СЕРИЯ VE | КЛЕЩИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 1000 ВОЛЬТ

1000 VOLTS EN 60900

КОНТАКТНАЯ НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЛАДОНИ УВЕЛИЧЕНА: + 20%

Захват

- Надежный и удобный захват, уменьшающий риск соскальзывания пальцев при усилии или затяжке.

Возвратная пружина Дополнительная безопасность

- Эластомерная пружина закрывает доступ к металлическим частям и препятствует соскальзыванию пальца в неизолированную зону.

Изоляционные тесты

(выполнены в соответствие с европейским стандартом EN 60900)

1. 10000 Вольт (пробой изоляции)
2. 5000 вольт после испытаний на проникание
3. Прочность соединения изолирующего покрытия с рукоятками после нагрева до 70°C
4. Удар после охлаждения до -25°C
5. Тест на невоспламенение

ИНФОРМАЦИЯ

- Соответствует европейскому стандарту EN 60900
- Для работ под напряжением до 1000 В переменного тока.
- Каждый инструмент прошел индивидуальный диэлектрический тест при воздействии 10 000 В в течение 10 секунд.
- Наши производственные центры по изготовлению изолированного инструмента аккредитованы и сертифицированы.



Захват

Возвратная пружина Дополнительная безопасность

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не допускайте повреждения изоляции:
  - При жаре (рабочая температура от -20° до +70°)
  - Химическими веществами
  - Порезами и повреждениями
- Перед каждым использованием проводить визуальную проверку изоляции.
- Работайте в защитных перчатках и очках.



1

2

3

4

5

192.VE - Кусачки диагональные - Высокие технические характеристики – изоляция 1000 Вольт



NF ISO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Для Вашей безопасности, каждый инструмент протестирован индивидуально, в конце производственного цикла под напряжением 10000 Вольт в течение 10 сек.
- Режущие кромки предназначены для резки любых типов проволоки: рояльная проволока, мягкие провода, современные материалы и т.д.
- Минимальные усилия при резке: большое плечо рычага, смещенная ось.
- Большой срок службы: Хром-Молибден-Ванадиевая сталь (повышенная прочность режущих кромок: 61/63 HRc).
- Съемная возвратная пружина.
- Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Внешний вид: гладкие полированные.

	B [мм]	C [мм]	E [мм]	L [мм]	[г]
192.14VE	21,5	15,5	9,5	145	160
192.16VE	24,0	18,0	10,0	160	200
192.18VE	26,0	20,0	11,0	180	260

Кусачки диагональные - Модель "электрик" - изоляция 1000 Вольт



NF ISO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Для Вашей безопасности, каждый инструмент протестирован индивидуально, в конце производственного цикла под напряжением 10000 Вольт в течение 10 сек.
- Утонченная головка для работы в труднодоступных и узких местах (электрошкафы, кабельные работы).
- Кусачки с полуплоским резом и предназначены для резки любых типов проволоки: жесткая проволока, тонкая медная проволока, современные материалы и т.д.
- Минимальные усилия при резке: большое плечо рычага, смещенная ось.
- Большой срок службы: Хром-Молибден-Ванадиевая сталь (повышенная прочность режущих кромок: 61/63 HRc).
- Съемная возвратная пружина.
- Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Внешний вид: гладкие полированные.

	B [мм]	C [мм]	E [мм]	L [мм]	[г]
391.16VE	19	21	9	165	190

Кусачки с поперечными губками

Кусачки с поперечными губками - Высокие технические характеристики - изоляция 1000 Вольт



NF ISO 5748, NF EN 60900, ISO 5748, EN 60900, DIN ISO 5748, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Для Вашей безопасности, каждый инструмент протестирован индивидуально, в конце производственного цикла под напряжением 10000 Вольт в течение 10 сек.
- Режущие кромки предназначены для точной резки рояльной проволоки, жестких и мягких проводов.
- Минимальные усилия при резке: большое плечо рычага, смещенная ось.
- Большой срок службы: Хром-Молибден-Ванадиевая сталь (повышенная прочность режущих кромок: 61/63 HRc).
- Съемная возвратная пружина.
- Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Внешний вид: гладкие полированные.

	B [мм]	C [мм]	E [мм]	H [мм]	L [мм]	[г]
190.16VE	28	6,5	11,5	23	160	200

Клещи с полукруглыми губками

185-195.VE - Клещи с длинными полукруглыми губками с изоляцией 1000 Вольт



NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Для Вашей безопасности, каждый инструмент протестирован индивидуально, в конце производственного цикла под напряжением 10000 Вольт в течение 10 сек.
- Узкие губки с тонким рифлением.
- Система боковой резки для медной проволоки и жестких стальных проводов.
- 185: прямые губки. Проверены VDE.
- 195: губки, изогнутые под углом 40°.
- Съемная возвратная пружина.
- Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Внешний вид: гладкие полированные.

	B [мм]	C [мм]	d [мм]	E [мм]	E1 [мм]	L [мм]	[г]
185.20VE	18	75	2,9	3,6	9	200	192
195.20VE	18	69	2,9	3,6	9	200	192

193-195.VE - Клещи с короткими полукруглыми губками с изоляцией 1000 Вольт



NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Для Вашей безопасности, каждый инструмент протестирован индивидуально, в конце производственного цикла под напряжением 10000 Вольт в течение 10 сек.
- Узкие губки с тонким рифлением.
- Система боковой резки для медной проволоки и жестких стальных проводов.
- 185: прямые губки.
- 195: губки, изогнутые под углом 40°.
- Съемная возвратная пружина.
- Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Внешний вид: гладкие полированные.

	B [мм]	C [мм]	d [мм]	E [мм]	E1 [мм]	L [мм]	[г]
193.16VE	17	50	2,5	3	9	160	177
195.16VE	17	50	2,5	3	9	160	177

Клещи универсальные

187.VE – Плоскогубцы универсальные – изоляция 1000 Вольт





NF ISO 5746, NF EN 60900, ISO 5746, EN 60900, DIN ISO 5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Для Вашей безопасности, каждый инструмент протестирован индивидуально, в конце производственного цикла под напряжением 10000 Вольт в течение 10 сек.
- Режущие кромки предназначены для резки любых типов проволоки: рояльная проволока, мягкие провода, современные материалы и т.д.
- Минимальные усилия при резке: большое плечо рычага, смещенная ось.
- Большой срок службы: Хром-Молибден-Ванадиевая сталь (повышенная прочность режущих кромок: 61/63 HRc).
- Съемная возвратная пружина.
- Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Внешний вид: гладкие полированные.

	B [мм]	C [мм]	E [мм]	L [мм]	[г]
187.16VE	21	34	9,5	165	195
187.18VE	23	36	10,0	185	225

Плоскогубцы

188.VE – Плоскогубцы с изоляцией 1000 Вольт



NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Для Вашей безопасности, каждый инструмент протестирован индивидуально, в конце производственного цикла под напряжением 10000 Вольт в течение 10 сек.
- Рифленые губки для более надежного захвата.
- Съемная возвратная пружина.
- Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Внешний вид: гладкие полированные.

	C [мм]	E [мм]	E1 [мм]	E2 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	[г]
188.16VE	46	4	18	9	168	6,5	140
188.20VE	75	4	18	9	200	6,5	200

Круглогубцы

Круглогубцы с изоляцией 1000 Вольт



NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Для Вашей безопасности, каждый инструмент протестирован индивидуально, в конце производственного цикла под напряжением 10000 Вольт в течение 10 сек.
- Для формирования скоб, радиусного изгиба или колец.
- Губки с тонким внутренним рифлением для более надежного захвата.
- Диаметр окончания каждой губки: 2 мм.
- Съемная возвратная пружина.
- Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Внешний вид: гладкие полированные.

	C [мм]	d [мм]	E [мм]	E1 [мм]	E2 [мм]	L [мм]	[г]
189.17VE	41	2	4	18	9	170	135

Стандартные кусачки для зачистки кабеля

Кусачки для зачистки кабеля – изоляция 1000 Вольт



NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

- Для Вашей безопасности, каждый инструмент протестирован индивидуально, в конце производственного цикла под напряжением 10000 Вольт в течение 10 сек.
- Для многожильного или одножильного провода сечением 0,5 --> 6 мм².
- Рифленый регулировочный винт с контргайкой.
- Металлическая возвратная пружина.
- Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Внешний вид: гладкие полированные.

	B [мм]	E [мм]	L [мм]	[г]
194.17VE	17	8,5	170	185

ПЕРЕСТАВНЫЕ КЛЕЩИ 180.VE – ЗАКЛЕПОЧНАЯ ОСЬ

1000 VOLTS EN 60900



Подробнее о клещах серии 180.VE см. на стр. 792