


БОКОРЕЗЫ

Бокорезы

2101G Бокорезы с рукояткой ERGO™

ergo®




- Бокорезы с рукоятками ERGO™
- ISO 5749
- Отделка: Чернение, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластика для надежного захвата
- Режущие кромки закалены
- Бокорезы с прогрессивной геометрией режущих кромок для отрезки твердых материалов (росяльная проволока) около шарнира и мягких материалов (медная проволока и электропроводка с изоляцией) около вершины губок
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Скругленные губки облегчают работу в ограниченном пространстве
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP: промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	Cu mm	Fe mm	Al mm	g
2101G-125	125	14.2	17	8	1	3.5	1.8	1.6	90
2101G-140	140	15.9	19	8	1.5	3.7	2.0	1.8	120
2101G-160	160	17.5	21	9	2	3.8	2.5	2.0	170
2101G-180	180	19.4	23	10	2	4.0	2.7	2.3	230
2101G-125IP	125	14.2	17	8	1	3.5	1.8	1.6	90
2101G-140IP	140	15.9	19	8	1.5	3.7	2.0	1.8	120
2101G-160IP	160	17.5	21	9	2	3.8	2.5	2.0	170
2101G-180IP	180	19.4	23	10	2	4.0	2.7	2.3	230

Бокорезы

2101GC Бокорезы с рукояткой ERGO™

ergo®



- Бокорезы с рукоятками ERGO™
- ISO 5749
- Отделка: Хромоникелевое покрытие, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластика для надежного захвата
- Режущие кромки закалены
- Бокорезы с прогрессивной геометрией режущих кромок для отрезки твердых материалов (росяльная проволока) около шарнира и мягких материалов (медная проволока и электропроводка с изоляцией) около вершины губок
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Скругленные губки облегчают работу в ограниченном пространстве
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP: промышленная упаковка



	A	B	C	D	E	Cu mm	Fe mm	Al mm	g
2101GC-125IP	125	14.2	17	8	1	3.5	1.8	1.6	90
2101GC-140IP	140	15.9	19	8	1.5	3.7	2.0	1.8	120
2101GC-160IP	160	17.5	21	9	2	3.8	2.5	2.0	170
2101GC-180IP	180	19.4	23	10	2	4.0	2.7	2.3	230

Бокорезы


2101PG Бокорезы с рукояткой ERGO™

ergo®



PLASTIC

- Бокорезы с рукоятками ERGO™
- Размеры соответствуют стандартам ISO 5749
- Отделка: Чернение, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластика для надежного захвата
- Режущие кромки закалены
- Бокорезы с прямыми режущими кромками без фасок для чистого реза всех видов пластмассовых изделий, к примеру пластмассовых литников
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Скругленные губки облегчают работу в ограниченном пространстве
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- Максимальная режущая способность: Медь - 1,5 мм, материалы из пластмассы (Нейлон) - 3 мм




	A	B	C	D	E	F	G	g
2101PG-160	160	18	21.5	10	2	1.5	18	162

Бокорезы

21HDG Бокорезы с рукояткой ERGO™

ergo®



- Бокорезы для тяжелого применения созданы с научным подходом Bahco ERGO™
- ISO 5749
- Отделка: чернение, антикоррозионная обработка
- Материал: высококачественная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™, термопластичная поверхность для надежного захвата
- Закаленные режущие кромки для тяжелого применения
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Стальная рама сконструирована для удобства использования в труднодоступных местах
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP: промышленная упаковка

	A	B	C	D	E	Fe mm	Plas mm	g
21HDG-140	140	15.9	21	8	2.0	2.2	2.2	110
21HDG-160	160	18	23	9	2.1	2.5	2.5	150
21HDG-180	180	19.8	25	10	2.3	2.8	2.8	210
21HDG-200	200	22.4	27	10	2.8	3.2	3.0	270
21HDG-140IP	140	15.9	21	8	2.0	2.2	2.2	110
21HDG-160IP	160	18	23	9	2.1	2.5	2.5	150
21HDG-180IP	180	19.8	25	10	2.3	2.8	2.8	210
21HDG-200IP	200	22.4	27	10	2.8	3.2	3.0	270

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



Бокорезы

21HDG-A Бокорезы с рукояткой ERGO™

ergo®



- Бокорезы для тяжелого применения с рукояткой ERGO™
- ISO 5749
- Отделка: чернение, антикоррозионная обработка
- Материал: высококачественная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™, термопластичная поверхность для надежного захвата
- Закаленные режущие кромки для тяжелого применения
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Стальная рама сконструирована для удобства использования в труднодоступных местах
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения




	A	B	C	D	E	For mm	Plano mm	g
21HDG-140A	140	15.9	21	8	2.0	2.2	2.0	110
21HDG-160A	160	18	23	9	2.1	2.5	2.3	150
21HDG-180A	180	19.8	25	10	2.3	2.7	2.5	210
21HDG-200A	200	22.4	27	10	2.8	3.2	3.0	270

Бокорезы

21HDGC Бокорезы с рукояткой ERGO™

ergo®



- Бокорезы для тяжелого применения с рукояткой ERGO™
- ISO 5749
- Отделка: чернение, антикоррозионная обработка
- Материал: высококачественная сталь, двухкомпонентные рукоятки ERGO™, термопластичная поверхность для надежного захвата
- Закаленные режущие кромки для тяжелого применения
- Винтовое соединение гарантирует отличную работу и ровное прилегание режущих кромок
- Уменьшенное расстояние от оси вращения до режущих кромок дает большее отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Стальная рама сконструирована для удобства использования в труднодоступных местах
- Снабжены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP: Промышленная упаковка


	A	B	C	D	E	For mm	Plano mm	g
21HDGC-140IP	140	15.9	21	8	2.0	2.2	2.2	110
21HDGC-160IP	160	18	23	9	2.1	2.5	2.5	150
21HDGC-180IP	180	19.8	25	10	2.3	2.8	2.8	210
21HDGC-200IP	200	22.4	27	10	2.8	3.2	3.0	270

Бокорезы

1520G Бокорезы силовые, двухкомпонентная рукоятка



- Силовые кусачки с высокоточными режущими кромками
- Отделка: Оксидирование, антикоррозийное покрытие
- Материал: Высококачественная легированная сталь, двухкомпонентные рукоятки из термоэластопласта и прочного полипропилена обеспечивают отличный захват
- Подходят для резки рояльной, твердотянутой и мягкой проволоки
- Мощный рычаг обеспечивает исключительные эксплуатационные характеристики при минимальном усилии
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой до 63-64 HRC




	A	B	C	D	E	F	Рез. мм	Рез. мм	g
1520 G	210	16	33.5	17.1	8	6	3.8	310	

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛОСКОГУБЦЫ

Универсальные плоскогубцы

2628G Универсальные плоскогубцы с рукояткой ERGO™

ergo®



- Универсальные плоскогубцы ERGO™
- ISO 5746
- Отделка: Оксидирование, антикоррозионная обработка
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Двухкомпонентные рукоятки ERGO™ из жесткого полипропилена с накладками из термопластмассы обеспечивают надежный захват
- Режущие кромки позволяют резать такие твердые материалы как рояльная проволока и пружинная стальная проволока
- Поверхности губок хорошо подходят для захвата деталей плоской и круглой формы
- Скругленные губки обеспечивают удобный доступ в ограниченном пространстве
- Шарнир с уменьшенным расстоянием от оси до режущих кромок дает большое отношение длин рычагов и повышает режущую способность
- Оснащены возвратной пружиной с функцией включения/выключения
- IP = промышленная упаковка.

	A	B	C	D	E	F	G	Рез. мм	Рез. мм	g
2628 G-160	160	33	23	10.5	3.5	10.5	12	2.0	1.8	190
2628 G-180	180	36	25	11	4	11.0	14	2.5	2.0	240
2628 G-200	200	39	27	12	4.5	12.0	16	3.0	2.5	300
2628 G-160IP	160	33	23	10.5	3.5	10.5	12	2.0	1.8	190
2628 G-180IP	180	36	25	11	4	11.0	14	2.5	2.0	240
2628 G-200IP	200	39	27	12	4.5	12.0	16	3.0	2.5	300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15