


Заклепочные клещи


Эргономичные заклепочные клещи



- Форма клещей адаптирована к усилию, прикладываемому рукой.
- Возвратная пружина удерживает клещи в закрытом положении, препятствуя выпадению заклепки.
- Противоударная система при отрыве стержня.
- Размеры:
 - Алюминиевые заклепки: диаметр 5 мм.
 - Стальные заклепки: диаметр 4 мм.
 - Рифленные насадки для ручной установки.
- Поставляется с 3 насадками для диаметров 3 → 3,2 мм - 4 мм - 4,8 → 5 мм.

🔗	d [мм]	H [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [г]
Y.105B	22	85	270	40	632


Заклепочные клещи



- Размеры:
 - Алюминиевые заклепки: диаметр 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 мм.
 - Стальные заклепки: диаметр 3 - 3,2 - 4 мм.
 - Отпирающая пружина рукояток.
- 3 насадки с ключами для диаметров 3 → 3,2 мм - 4 мм - 4,8 мм → 5 мм.

🔗	d [мм]	H [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [г]
Y.103B	22	84	250	26	632

Заклепочные клещи «для захвата 2 руками»




- Размеры:
 - Алюминиевые заклепки: диаметр 6,4 мм.
 - Стальные заклепки: диаметр 6 мм.
- Упоры, амортизирующие удар при обрыве стержня.
- Поставляется с 4 насадками для диаметров 4 - 5 - 6 - 6,4 мм и емкостью для сбора оборванных стержней.

🔗	d [мм]	H [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [кг]
Y.116B	22	164	526	66	1,900




■ Заклепочные клещи для интенсивного использования



- Размеры:
- Аллюминиевые заклепки: диаметр 6,4 мм.
- Стальных заклепок: диаметр 5 мм.
- Модель, адаптированная для интенсивного использования, в частности на стройплощадке.
- Поставляется с 5 насадками: для диаметров 3 → 3,2 мм - 4 мм - 4,8 → 5 мм - 6 мм - 6,4 мм.

⇒	d [мм]	H [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [кг]
Y.113B	25	184	310	90	2,150

■ Заклепочные клещи для глухих гаек



- Очень удобные клещи - позволяют захват обеими руками.
- Диаметр: М6 стальные; М5 из нержавеющей стали.
- Поставляется с 3 патронами М4 - М5 - М6.

⇒	d [мм]	H [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [кг]
Y.107	25	140	335	50	1,170

■ Пневматическая клепальная машина



- Легкий и сбалансированный инструмент из сплава алюминия.
- Для заклепок 3,2 - 4 и 4,8 мм.
- Сила тяги 9,4 кН.
- Быстрый демонтаж наконечника.
- Быстрый демонтаж зажимных губок.
- Низкая сила активации.
- Пусковой механизм для 2 пальцев.
- Управляемый выпуск воздуха.
- Ход на вытягивание 18 мм.
- Рабочее давление: 6,2 бар.

⇒	d [мм]	d1 [мм]	H [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [кг]
Y.135F	88	20,6	304	259	79	1,310

Наборы и модули





Y.RIV1 Набор алюминиевых заклепок разной толщины с заклепочными клещами для техобслуживания


- В комплект входят:
- Y.105B: Заклепочные клещи.
- Набор заклепок: диаметр 4 - 4,8 мм (со стандартными головками) и 4,8 мм (с широкими головками) наиболее распространенных размеров для глубины клепки 1,3 --> 13 мм (около 450 заклепок).
- Контейнер с отсеками и инструкцией с указанием его содержимого.
- Размеры (Д. х Ш. х В.): 360 х 300 х 60 мм.
- Вес: 2,700 кг.













Y.RIV3 Набор алюминиевых заклепок с заклепочными клещами для техобслуживания


- В комплект входят:
- Y.105B: Заклепочные клещи.
- Набор алюминиевых заклепок: со стандартной головкой 4 х 8 - 4 х 10 - 4,8 х 8 - 4,8 х 10 и с широкой головкой 4 х 8 и 4 х 10 (около 600 заклепок).
- Размеры (Д. х Ш. х В.): 360 х 300 х 60 мм.
- Вес: 2,350 кг.


Y.M46 Набор глухих гаек с заклепочными клещами


- В комплект входят:
- Y.107: Заклепочные клещи для глухих гаек.
- Набор стальных гаек M4 - M5 - M6 наиболее распространенных размеров для глубины клепки 0,3 --> 3 мм (около 100 гаек).
- Контейнер с отсеками, перечнем содержимого и инструкцией по эксплуатации:
- Размеры (Д. х Ш. х В.): 360 х 300 х 60 мм.
- Вес: 2,500 кг.






MOD.Y105 Модуль для клепки


- В комплект входят:
- Y.105B: Заклепочные клещи.
- 600 алюминиевых заклепок: стандартная головка 4 х 8 - 4 х 10 - 4,8 х 8 - 4,8 х 10 и черные стандартные головки, покрытые лаком 4 х 8 - 4 х 10.
- Панель PL.377.
- Вес: 1,984 кг.