

Переносные лампы

■ 777B.24 Переносная лампа 24 Вольт



NF EN 60598-2-8, EN 60598-2-8, DIN EN 60598-2-8

- Уровень защиты: IP55 (пыль, жидкости).
- Низкое энергопотребление: 11 Вт.
- Не нагревается.
- Флуоресцентная трубка 11 Вт: ударопрочная.
- Долговечность, мощность освещения.
- Заслонка против ослепления.
- Освещает, но не ослепляет: 300 люксов на 50 см.
- Кабель питания большой длины, поставляется с вилкой для розетки.
- Резиновый кабель H05 RN-F: отличная устойчивость к воздействию углеводородов.
- Без трансформатора.
- Без наматывающего устройства.
- Напряжение: 24 В.
- Длина кабеля: 10 м.
- Вес: 1,200 кг.

- Запасная флуоресцентная трубка: 777A.230-24-02.
- Запасная защитная прозрачная колба: 777A.03.

■ 777B.230 Флуоресцентная переносная лампа 230 Вольт



NF EN 60598-2-8, EN 60598-2-8, DIN EN 60598-2-8

- Уровень защиты: IP55 (пыль, жидкости).
- Низкое энергопотребление: 11 Вт.
- Не нагревается.
- Флуоресцентная трубка 11 Вт: ударопрочная.
- Долговечность, мощность освещения.
- Заслонка против ослепления.
- Освещает, но не ослепляет: 300 люксов на 50 см.
- Кабель питания большой длины, поставляется с вилкой для розетки.
- Резиновый кабель H05 RN-F: отличная устойчивость к воздействию углеводородов.
- Без трансформатора.
- Без наматывающего устройства.
- Напряжение: 230 В.
- Длина кабеля: 10 м.
- Вес: 1,200 кг.

- Запасная флуоресцентная трубка: 777A.230EN02.
- Запасная защитная прозрачная колба: 777A.03.

777A.24EN Переносная лампа 24 Вольт с наматывающим устройством



- Уровень защиты: IP55 (пыль, жидкости).
 - Низкое энергопотребление: 11 Вт.
 - Не нагревается.
 - Флуоресцентная трубка 11 Вт: ударопрочная.
 - Долговечность, мощность освещения.
 - Заслонка против ослепления.
 - Освещает, но не ослепляет: 300 люксов на 50 см.
 - Кабель питания большой длины, поставляется с вилкой для розетки.
 - Резиновый кабель H05 RN-F: отличная устойчивость к воздействию углеводородов.
 - Без трансформатора.
 - Напряжение: 24 В.
 - Длина кабеля: 14,5 м.
 - Наматывающее устройство: экономия времени при укладке кабеля.
 - Поставляется с настенным креплением.
- Вес: 4,300 кг.

- Запасная флуоресцентная трубка: 777A.230-24-02.
- Запасная защитная прозрачная колба: 777A.03.

777A.230EN Переносная лампа 230 Вольт с наматывающим устройством



- Уровень защиты: IP55 (пыль, жидкости).
 - Низкое энергопотребление: 11 Вт.
 - Не нагревается.
 - Флуоресцентная трубка 11 Вт: ударопрочная.
 - Долговечность, мощность освещения.
 - Заслонка против ослепления.
 - Освещает, но не ослепляет: 300 люксов на 50 см.
 - Кабель питания большой длины, поставляется с вилкой для розетки.
 - Резиновый кабель H05 RN-F: отличная устойчивость к воздействию углеводородов.
 - Без трансформатора.
 - Напряжение: 230 В.
 - Длина кабеля: 10 м.
 - Наматывающее устройство: экономия времени при укладке кабеля.
 - Поставляется с настенным креплением.
- Вес: 4,800 кг.

- Запасная флуоресцентная трубка: 777A.230EN02.
- Запасная защитная прозрачная колба: 777A.03.

