

## КОНТРОВОЧНЫЕ КЛЕЩИ FACOM

**ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРУЮ СКРУТКУ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВИБРАЦИЯМ.**

- Для нержавеющей проволоки и проволоки из инконеля Ø 1 мм
- Система боковой обрезки проволоки.
- Утонченные губки для обеспечения маневренности.
- Модель 10": 3 оборота, 125 мм хода.
- Модель 8": 2,5 оборота, 95 мм хода.




### Автоматическая модель

- Автоматический возврат механизма, простота и экономия времени.



### Короткие контровочные клещи (8")




#### ASME B107.500

- Автоматическая модель
- Боковая резка: Нержавеющая сталь 1 мм.
- 2,5 оборота: 95 мм хода.

	A [мм]	B [мм]	C [мм]	E [мм]	E1 [мм]	E2 [мм]	E3 [мм]	H [мм]	H1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [r]
<b>445.8R</b>	3	20	7	2,5	15	10,5	15	22	37	215	170	245

### Контровочные клещи (10")



#### ASME B107.500

- Автоматическая модель
- Боковая резка: Нержавеющая сталь 1 мм.
- 3 оборота: 125 мм хода.

	A [мм]	B [мм]	C [мм]	E [мм]	E1 [мм]	E2 [мм]	E3 [мм]	H [мм]	H1 [мм]	L [мм]	L1 [мм]	ΔΔ [r]
<b>445.10R</b>	3	30	11	2,5	15,5	11,5	19	25	40	360	230	400